

ДОЗАТОРЫ ЖИДКОСТИ

Технические характеристики

www.zond.nt-rt.ru

Дозатор жидкости

Дозатор жидкости (дозатор воды и т.п.) представляет собой электронную дозирующую систему (далее ЭДС), в составе:

- электромагнитный расходомер ВПС;
- электронный дозатор ЭД - 05 (контроллер);
- запорный электромагнитный или пневмо - клапан;
- шкаф управления IP65 - по заказу.



Особенности ЭДС:

- предварительное задание до 5 значений дозы;
- индикация текущей дозы, расхода и уставки;
- сохранение данных в памяти при отключении питания;
- программирование контроллера под любой линейный расходомер с импульсным (частотным) выходом;
- работа от кнопок на лицевой панели контроллера и шкафа управления.

Опции:

- дополнительный канал температуры $-50...200^{\circ}\text{C}$, состоящий из щитового индикатора и врезного термометра;
- шкаф управления (металл / пластик) с защитой до IP67.

Основные характеристики:

- Диапазон установки дозы, л 0,1.....999,9 (1.....9999)
- Диаметр условного прохода, мм 15.....100
- Расход, мин. / макс., куб.м/час 0,15.....200
- Погрешность измерения, % 1,0
- Напряжение питания, В ~220 (стандарт) / ~24, =24 (по заказу).
- Исполнительное реле 220В x 7А

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48,
Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: znd@nt-rt.ru
www.zond.nt-rt.ru